

# Wir schaffen Raum



**Julius Cronenberg o. H.**

## Ausschreibungstext

### Beschreibung

Mannus – einteiliger Fahnen- Lichtmast, Serie: CUMULUX.  
Höhe über Flur: 7 + 8 m Ø 135/76 mm. Höhe über Flur: 9 + 10 m, Ø 165/76 mm. Material: stranggepresstes Aluminium-Profil, konifiziert. Legierung: EN AW 6063. Oberfläche: silber eloxiert E6 EV1. Auf Anfrage: Pulverbeschichtung - Lackierung.  
Mastkopfleuchte Typ: Trilux Lumena 400  
Halogenmetaldampflampe HIT 150 W. Elektroanschlusskasten im Fahnenmast integriert. Hissvorrichtung: verdeckt im Mast verlaufendes hochfestes Nylonseil. In einer Bedienöffnung montiert die Seilbefestigungsklemme zum Hissen und Spannen des Hissseiles. Fahnenbefestigung am Mast durch spez. Kunststoffgleit-Gurtbänder sowie am unteren Punkt der Flagge mit einem Gewichtspack. Diebstahlgeschützte Absperrung der Bedienöffnung durch Mastschloss. Inkl. Mannus- Bodenhalterung Typ: KIK kippbar in vier Richtungen: Keine Kipprichtung mehr einhalten. Remember Funktion: nach wiederholten Aufstellen kein Ausrichten mehr nötig.  
Anpflasterung möglich, überfahrbar. Kabeldurchlass: für LED Line, HIGH LIGHT und CUMULUX. Material: Fußplatte aus Stahl feuerverzinkt mit Stellklotz Abmessung: 230/230 mm einschließlich Bohrungen zur Aufnahme von Verbindungsschrauben M 16, Höhe: 700 mm Mastausrichtung bis 10° möglich mittels Stellklotz und Einstellung der mitgelieferten Verbindungsschrauben M16 Feststellung der Schrauben durch beigefügte Kontermuttern.

Weiter zu Seite 2



**Julius Cronenberg o. H.**

Ausschreibungstext

Statische Berechnung	Kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.
Einbau / Montage	Nach Angaben der Julius Cronenberg o.H.
Mögliche Mannus Bodenhalterung	Auswahl auf Anfrage
Hersteller	Julius Cronenberg o. H. Rönkhauser Strasse 9 59757 Arnsberg Tel: +49 2932 477 - 0 Fax: +49 2932 477 - 119 Mail: info@mannus.de