

Wir schaffen Raum



Julius Cronenberg o. H.

Ausschreibungstext

Beschreibung

Mannus - einteiliger Fahnenmast mit hißbaren Ausleger, Serie: FINN A Lieferbar in den Längen:
6 - 9m Abmessungen: Ø 115/65 mm
10 - 12m Abmessungen: Ø 135/65 mm
14 - 18m Abmessungen: Ø 175/65 mm
Material: Glasfaserverstärktes Kunststoff-Rohr, konisch geformt, Oberfläche: Gelcoat weiß durchgefärbt RAL 9010, auf Anfrage andere Färbungen nach RAL möglich. Mastkopf: Ovalförmig anthrazitfarben. Die Auslegeraufnahme ist am Mastkopf integriert und mit einem, außen am Mastverlaufenden, Dreh-Teleskopausleger Ø 20 mm für Fahnentuchbreite: 1-1,5m versehen. Hissvorrichtung: Verdeckt im Mast laufendes hochfestes Nylonseil mit Antidrall. Die Fahnenbefestigung an der Mastseite erfolgt durch spez. Kunststoffgleit-Gurtbänder, das Straffen der Fahne erfolgt durch ein Gewichtspack am unterem Fahnenbefestigungspunkt. Bedienöffnung: Über eine, im Fahnenmast vormontierte, Seilbefestigungsklemme zum Spannen und Feststellen der Leine. Diebstahlgeschützt: Eine Absicherung der Seilklemme erfolgt durch eine Kunststoff - Abdeckkappe mit integriertem Schloss. Ausführung kippbar: Oberteil Kippgelenk werksseitig im Fahnenmast fixiert als Verbindungselement zur Bodenhalterung. Bodenhalterung: Mannus - Bodenhalterung Typ: K/GFK aus Stahl feuerverzinkt zum Festeinbetonieren. Geeignet für Fahnenmasten aus GFK mit den unteren Durchmessern 115 + 135 mm. Die Fußplatte ist dreieckförmig und verfügt über drei Fundamentanker. Eine Justierung des Fahnenmastes erfolgt über die Einstellmuttern als Verbindung zum Kipp-Oberteil.

Weiter zu Seite 2



Julius Cronenberg o. H.

Ausschreibungstext

Statische Berechnung

Kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.

Einbau / Montage

Nach Angaben der Julius Cronenberg o.H.

Mögliche Mannus
Bodenhalterung

Auswahl auf Anfrage

Hersteller

Julius Cronenberg o. H.
Rönkhäuser Strasse 9
59757 Arnsberg
Tel: +49 2932 477 - 0
Fax: +49 2932 477 - 119
Mail: info@mannus.de