

Wir schaffen Raum



Julius Cronenberg o. H.

Ausschreibungstext

Beschreibung

Mannus – einteiliger Fahnenmast, Serie: PRESTIGE HIGH LIGHT Längen: 6 - 10m, stranggepresstes Hartaluminium Profil, zylindrisch profiliert mit seitl. Nut. Durchmesser: 100 mm zylindrisch, Legierung: EN AW 6005 A DIN EN 755-2. Auf Anfrage Sonderlackierung. Lichtmodul (55 W) im oberen Bereich beleuchtet die Flagge. Mannus - Mastkopf: Rundkopf Anthrazit, optional Spitzkopf blau. Hissseil: verdeckt im Mastprofil mit Edelstahlseil, PVC ummantelt, sowie am Seil befestigten Spezialkunststoffgleitern die im Mast geführt werden und deren Abstand nach der Fahnentuchgröße verstellbar sind. Oberer Edelstahl – Umlenkrollenhalter im Mastprofil befestigt, unterer Edelstahl – Umlenkrollenhalter mit Sechskantaufnahme, zum Hissen und Spannen des Fahnentuches. Bedienung mit Handkurbel über die Sechskantaufnahme. Inkl. Mannus - Bodenhalterung Typ: KIK kippbar in vier Richtungen (keine Kipprichtung mehr einhalten) Remember Funktion: nach wiederholten Aufstellen kein Ausrichten mehr nötig, Anpflasterung möglich, Überfahrbarkeit (keine überstehenden Teile auf der Platte, Kabeldurchlass: für LED LINE, HIGH-LIGHT, PRESTIGE LUX und CUMULUX. Material: Fußplatte aus Stahl feuerverzinkt mit Stellklotz Abmessung: 230/230 mm einschließlich Bohrungen zur Aufnahme von Verbindungsschrauben M 16, Höhe: 700 mm Mastausrichtung bis 10° möglich mittels Stellklotz und Einstellung der mitgelieferten Verbindungsschrauben M16 Feststellung der Schrauben durch beigefügte Kontermuttern.

Weiter zu Seite 1



Julius Cronenberg o. H.

Ausschreibungstext

Statische Berechnung	Kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.
Einbau/Montage	Nach Angabe und Richtlinien des Herstellers.
Mögliche Mannus Bodenhalterung	Auswahl auf Anfrage
Option	HS 9 Hissseilchloss mit Profilzylinder
Hersteller	Julius Cronenberg o. H. Rönkhäuser Strasse 9 59757 Arnsberg Tel: +49 2932 477 - 0 Fax: +49 2932 477 - 119 Mail: info@mannus.de