

# Wir schaffen Raum



**Julius Cronenberg o. H.**

## Ausschreibungstext

### Beschreibung

Mannus – einteiliger Fahnenmast, Serie:

PRESTIGE HIGH LIGTH A

Längen: 6 - 10m, stranggepresstes Hartaluminium Profil zylindrisch profiliert mit seitl. Nut. Durchmesser: 100 mm zylindrisch, Legierung: EN AW 6005 A DIN EN 755-2. Auf Anfrage Sonderlackierung. Lichtmodul (55 W) im oberen Bereich beleuchtet die Flagge.

Mannus - Mastkopf: Rundkopf Anthrazit, optional Spitzkopf blau, Drehhülse: 360° kunststoffgelagert mit fixierbaren Steckanschluss für Ausleger. Hißbarer Profilausleger Ø 40 mm für Tuchbreite: 1,50 m. Im Ausleger mit Ösen, seitlich am Mast mit spez. Kunststoffgleit-Gurtbändern, Hissseil: verdeckt im Mastprofil mit Edelstahlseil sowie am Seil befestigten Spezialkunststoffgleitern die im Mast geführt werden und deren Abstand nach der Fahnentuchgröße verstellbar sind. Edelstahl – Umlenkrollenhalter mit Sechskantaufnahme zum Hissen und Spannen des Fahnentuches. Bedienung mit Handkurbel über die Sechskantaufnahme.

## Weiter zu Seite 1



**Julius Cronenberg o. H.**

### Ausschreibungstext

Statische Berechnung	Kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.
Statische Berechnung	Kann bei Auftragsvergabe auf Anfrage beigebracht werden.
Optionen	HS 9 Hissseilschloss mit Profilzylinder A2 Teleskopausleger Ø 40mm für Tuchbreite: 1-1,5m Auslegerstange Ø 20 mm für Tuchbreite: 1,5m
Einbau / Montage	Nach Angaben der Julius Cronenberg o.H.
Empfohlene Mannus Bodenhalterung	Auswahl auf Anfrage
Hersteller	Julius Cronenberg o. H. Rönkhauser Strasse 9 59757 Arnsberg Tel: +49 2932 477 - 0 Fax: +49 2932 477 - 119 Mail: info@mannus.de