

Wir schaffen Raum



Julius Cronenberg o. H.

Ausschreibungstext

Beschreibung

Mannus – einteiliger Fahnenmast, Name: PRESTIGE LUX
Höhe über Flur: 6 - 8 m stranggepresstes Aluminium Profil
zylindrisch profiliert mit seitl. Nut. Durchmesser: 100 mm
Legierung: EN AW 6005 A DIN EN 755-2. Oberfläche: silber
eloxiert: E6 EV1. Auf Anfrage Sonderlackierung möglich.
Mastkopf: Querträger inkl. Leuchten (re/li) Lichtleistung: 2 x
1000 W, Stromversorgung: 230 V Drehlagerhülse 360°
drehbar gelagert mit fixierbaren Steckanschluss für Ausleger
Ø 40 mm für Tuchbreite: 1,5 m. Hissseil: verdeckt im
Mastprofil mit Edelstahlseil, PVC ummantelt, sowie am Seil
befestigten Spezialkunststoffgleitern die im Mast geführt
werden und deren Abstand nach der Fahnentuchgröße
verstellbar sind. Edelstahl – Umlenkrollenhalter mit
Sechskantaufnahme zum Hissen und Spannen des
Fahnentuches. Bedienung mit Handkurbel über die
Sechskantaufnahme. Inkl. Mastschloss mit Profilzylinder,
Typ: HS9 Inkl. Mannus - Bodenhalterung Typ: KIK kippbar in
vier Richtungen (keine Kipprichtung mehr einhalten)
Remember Funktion: nach wiederholten Aufstellen kein
Ausrichten mehr nötig, Anpflasterung möglich,
Überfahrbarkeit (keine überstehenden Teile auf der Platte,
Kabeldurchlass: für LED Line, HIGH-LIGHT, PRESTIGE LUX
und CUMULUX, Material: Fußplatte aus Stahl feuerverzinkt
mit Stellklotz Abmessung: 230/230 mm einschließlich
Bohrungen zur Aufnahme von Verbindungsschrauben M 16,
Höhe: 700 mm Mastausrichtung bis 10° möglich mittels
Stellklotz und Einstellung der mitgelieferten
Verbindungsschrauben M16. Feststellung der Schrauben
durch beigefügte Kontermuttern.

Weiter zu Seite 1



Julius Cronenberg o. H.

Ausschreibungstext

Statische Berechnung	Kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.
Einbau / Montage	Nach Angaben der Julius Cronenberg o.H.
Mögliche Mannus Bodenhalterung	Auswahl auf Anfrage
Hersteller	Julius Cronenberg o. H. Rönkhauser Strasse 9 59757 Arnsberg Tel: +49 2932 477 - 0 Fax: +49 2932 477 - 119 Mail: info@mannus.de