

Wir schaffen Raum



Julius Cronenberg o. H.

Ausschreibungstext

Beschreibung

Mannus - einteiliger Fahnenmast im Fuß drehbar. Serie: STRATO Turn. Länge: 7,8,9, 10 und. 12,0 m. Mastprofil mit aerodynamischer Ausbildung durch ovale Form, sehr stabile Ausführung. Profil: stranggepresstes Aluminiumprofil 2-Kammersystem. Durchmesser: 160 x 130 mm. Legierung: EN AW 6005 A, DIN EN 755-2 Oberfläche: silber eloxiert, E6 EV1. Auf Anfrage: Sonderlackierung. Mastkopf: flach aus Edelstahl in Profilform. Hissvorrichtung: unter einer Bedienöffnung mit eingebauter Seilbefestigungsklemme, dadurch ist das Umwickeln der Leine um eine Klampe nicht nötig. Diebstahlgeschützt durch Verschlussdeckel aus Edelstahl mit eingebautem Schloss. Kipp - Oberteil im Fahnenmast vormontiert inkl. Scharnier als Verbindungsstück zum Kipp - Unterteil, drehbar 360°. Mannus - Bodenhalterung Typ: KS kippbar für Fahnenmasten Typ: STRATO/STRATO Turn. Material: Fußplatte aus Stahl feuerverzinkt mit Stellklotz. Abmessung: 250/250 mm einschließlich Bohrungen zur Aufnahme von Verbindungsschrauben M 20, Höhe: 600 mm Mastausrichtung bis 10° möglich mittels Stellklotz und Einstellung der mitgelieferten Verbindungsschrauben M20. Feststellung der Schrauben durch beigefügte Kontermuttern.

weiter zu Seite 1



Julius Cronenberg o. H.

Ausschreibungstext

Statische Berechnung

Kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.

Einbau / Montage

Nach Angabe der Julius Cronenberg o.H.

Mögliche Mannus Bodenhaltung

Auswahl auf Anfrage

Zubehör

Spezialgleiter und Schäkel für Flaggen mit Flaggenhaken

Hersteller

Julius Cronenberg o. H.
Rönkhauser Strasse 9
59757 Arnsberg
Tel: +49 2932 477 - 0
Fax: +49 2932 477 - 119
Mail: info@mannus.de