

Wir schaffen Raum



Julius Cronenberg o. H.

Ausschreibungstext

Beschreibung

Mannus-Transparent - Mastanlage Serie: TAIFUN
Höhe : 6 - 7m über Flur, bestehend aus
Aluminiummasten mit verzinkter Stahlrohr-Verstärkung
im unteren Mastbereich. Profil: stranggepresstes
Aluminium Rundrohr, Durchmesser 100 mm,
Legierung: EN AW 6005 A DIN EN 755-2. Oberfläche:
silber eloxiert: E6 EV1 Mastkopf: flache Kopfabdeckung
in Kunststoff Farbton: Lichtgrau. Hissvorrichtung extra
stabil: Mannus – Typ: Corvette kurbelbetätigt mit
Rücklaufsperre Hisseil: Edelstahl 4 mm Bruchlast:
10`800 N. Bedienung durch Handkurbeln mit
Kunststoffgriff und Sechskantkopf zur Betätigung der
unteren Seilumlenkrollen Höhe: 6m Erforderliche
Fundamentgröße: 1,10 x 1,10 x 0,90 m
Transparentgröße: 5,0 x 1,0 m (4 x 0,75 m)
Max. Abstand der Masten zueinander: 9,0 m (10,0 m)
Höhe: 7m Erforderliche Fundamentgröße: 1,10 x 1,10 x
0,90 m Transparentgröße: 5,0 x 1,0 m (4 x 0,75 m)
Max. Abstand der Masten zueinander: 7,0 m (8,0 m)

Statische Berechnung

Kann bei Auftragserteilung auf Anfrage
beigebracht werden.

Einbau / Montage

Nach Angabe der Julius Cronenberg o.H.

Mögliche Mannus Bodenhalterung

Auswahl auf Anfrage

Hersteller

Julius Cronenberg o. H.
Rönkhauser Strasse 9
59757 Arnsberg
Tel: +49 2932 477 - 0
Fax: +49 2932 477 - 119
Mail: info@mannus.de