**Julius Cronenberg o.H.**
Rönkhauser Straße 9
59757 Arnsberg
-Deutschland-

# Drehsperre **WES 105**

## Drehaufsatz mit Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, Sperrweiten 2 bis 5,5 m

Handbetätigte **Drehsperre** für Sperrweiten bis 5,5 m. Ab einer Sperrbalkenlänge von 4,5 m mit Querstreb. Horizontal drehend, alle 90° verriegelbar. Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt. Beschläge aus Edelstahl. Nennhöhe über Flur: 1,0 m. Lieferung mit einer Auflage- und einer Ablagestütze.

**Einteiliger Rechteck-Sperrbalken** aus stranggepresstem, hochfesten Aluminium in der Abmessung 86 x 46 mm.

- Zusätzlich oben ausgestattet mit einem 13 mm hohen Antisitzsteg und unten einer Aufnahmekulisse für Sechskant-Schrauben der Schlüsselweite SW13.
- Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 HR (reinweiß halbmatt).
- Beidseitig versehen mit mehreren 0,5 m langen, roten Reflexfolienstreifen 3M™ Scotchlite™ 3272, einer vom Bundesministerium für Verkehr zugelassenen retroreflektierenden Folie mit Kennzeichnung für RAL-Güterverkehrszeichen, Wegweiser und Verkehrseinrichtungen.

**Schließung an der Hauptstütze** mittels bauseitigem Vorhangschloss.

**Drehaufsatz, Auflage- und Ablagestütze** aus Stahl, feuerverzinkt und im Duplex-Verfahren pulverbeschichtet in RAL 3020 HR (verkehrsrot, halbmatt). Auflage- und Ablagestützen sind vorgerüstet für die Verwendung eines Vorhangschlosses, eine nachträgliche Erweiterung (Zubehör) um Profilzylinder oder Dreikant SP-8 oder Feuerwehrdreikant ähnlich DIN 3223 ist ebenfalls möglich. werden.

- Schwenkaufsatz aus Stahlrohr 121,0 x 4,0 mm.
- Hauptstütze aus Stahlrohr verzinkt, 101,6 x 2,9 mm mit Nylon-Lager.
- Bauhöhe ca. 1000 mm über Flur.