



Julius Cronenberg o.H.  
Rönkhäuser Straße 9  
59757 Arnsberg  
-Deutschland-

## Drehsperre WES 105

Drehaufsatz mit Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm,  
Sperrweiten 2 bis 5,5 m



### Beschreibung:

Handbetätigte Drehsperre für Sperrweiten bis 5,5 m. Ab 4,5 m mit Querstrebe. Horizontal drehend, alle 90° verriegelbar. Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt. Beschläge aus Edelstahl. Horizontal drehend, einteiliger und rechteckiger Aluminium-Sperrbalken, 86 x 46 mm, mit Antisitzsteg und Schraubenkulisse, RAL 9010 verkehrsweiß pulverbeschichtet und mit roten Reflexstreifen versehen. Haupt- und Auflagestützen aus Stahl, feuerverzinkt und duplex pulverbeschichtet in RAL 3020 verkehrsrot. Die Auflagestützen sind zur einfachen Geländeangepassung höhenverstellbar (-100 / +100 mm). Nennhöhe über Flur: 1,0 m  
Lieferung mit einer Auflage- und einer Ablagestütze.

### Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): \_\_\_\_\_ m

Schranken-Anlage: Einzelschranke

Hauptstütze (HS): Aufdübeln  Einbetonieren

Schließung (HS): Vorhangschloss

Auflagestützen (AS): Aufdübeln  Einbetonieren

Schließung (AS): Profilylinder  Feuerwehrdreikant  Vorhangschloss

### Produktdetails und Zubehör

