



Julius Cronenberg o.H.
Rönkhäuser Straße 9
59757 Arnsberg
-Deutschland-

Dreh Sperre WES 115 Drehaufsatz mit Rohrbügel, Sperrweiten 1 bis 3 m



Beschreibung:

Handbetätigte Dreh Sperre für Sperrweiten bis 3 m. Bei gegenläufigen Schrankenanlagen bis ca. 6,5 m. Horizontal drehend, alle 90° verriegelbar. Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt. Beschläge aus Edelstahl. Drehaufsatz aus Stahlrohr 121,0 x 4,0 mm. Hauptstütze aus Stahlrohr 101,6 x 2,9 mm. Einteiliger Stahlrohr-Sperrbügel 60,3 x 2,9 mm. Holmabstand mittig 300 mm. Weniger Montagekosten, da keine Auflagestütze benötigt wird. Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatten 250 x 250 mm oder Einbetonieren des Montagekorbes. Diverse Schließungsmöglichkeiten an der Hauptstütze, Profizylinderschloss, Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223 oder im Standard für Vorhangschloss. Nennhöhe über Flur: 1,0 m

Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): _____ m

Schranken-Anlage: Einzelschranke gegenläufige Schrankenanlage

Hauptstütze (HS): Aufdübeln Einbetonieren Wandbefestigung

Schließung (HS): Profizylinder Feuerwehdreikant Vorhangschloss

Produktdetails und Zubehör

