



Julius Cronenberg o.H.  
Rönkhäuser Straße 9  
59757 Arnsberg  
-Deutschland-

## Dreh Sperre WES 125 Drehaufsatz mit Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, Sperrweiten 1 bis 5,5 m



### Beschreibung:

Handbetätigte Dreh Sperre für Sperrweiten bis 5,5 m. Horizontal drehend, alle 90° verriegelbar. Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt. Beschläge aus Edelstahl. Horizontal drehend, einteiliger und rechteckiger Aluminium-Sperrbalken, 86 x 46 mm, mit Antisitzsteg und Schraubenkulissee, RAL 9010 verkehrsweiß pulverbeschichtet und mit roten Reflexstreifen versehen. Haupt- und Auflagestützen aus Stahl, feuerverzinkt und duplex pulverbeschichtet in RAL 3020 verkehrsrot. Nennhöhe über Flur: 1,0 m. Funktioniert ohne Auflagestütze, daher Material und Montageaufwand reduziert.

### Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): \_\_\_\_\_ m

Schranken-Anlage: Einzelschranke  gegenläufige Schrankenanlage

Hauptstütze (HS): Aufdübeln  Einbetonieren

Schließung (HS): Profilzylinder  Feuerweh dreikant  Vorhangschloss

### Produktdetails und Zubehör

