



Julius Cronenberg o.H.  
Rönkhäuser Straße 9  
59757 Arnsberg  
-Deutschland-

**WES 150**

## Höhenverstellbarer Schlagbaum mit Gegengewicht für Sperrweiten 3 bis 8 m



Mittelschwere, handbetätigte **Wegesperre mit Gegengewichtunterstützung** für Sperrweiten bis 8 m, höhenverstellbar, zum Aufdübeln oder Einbetonieren. Vertikal schwenkend, automatische Verriegelung in den Endlagen.

**Einteiliger Oval-Sperrbalken** aus stranggepresstem, hochfesten Aluminium in der Abmessung 102 x 82 mm.

- Zusätzlich oben ausgestattet mit einem 13 mm hohen Antisitzsteg und unten einer Aufnahmekulisse für Sechskant-Schrauben der Schlüsselweite SW13.
- Zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung ab Typmaß 5,5 m.
- Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 HR (reinweiß halbmatt).
- Beidseitig versehen mit mehreren 0,5 m langen, roten Reflexfolienstreifen 3M™ Scotchlite™ 3272, einer vom Bundesministerium für Verkehr zugelassenen retroreflektierenden Folie mit Kennzeichnung für RAL-Güterverkehrszeichen, Wegweiser und Verkehrseinrichtungen.

**Höchste Funktionssicherheit** und Bedienkomfort durch automatische Verriegelung des Sperrbalkens in der Hauptstütze, sowohl in offener als auch geschlossener Position.

- Verriegelung aus Edelstahl 1.4301.
- Wartungsfreie Lagerung in selbstschmierenden DU-Lagerbuchsen. Verschleißteilstfrei.

**Schließung** der Hauptstützen-Verriegelung mittels 2-fach Profilzylinderschloss.

- Auslieferung mit einem Profilhalbzylinder und einem Blind-PZ-Einsatz.
- Positionsschließung: Schlüsselentnahme nur in waagerechter oder senkrechter Sperrbalkenposition, eingerasteter Verriegelung und verschlossenem Profilzylinder möglich.
- Schließzwang optional: Schlüsselentnahme nur in waagerechter Sperrbalkenposition, eingerasteter Verriegelung und verschlossenem Profilzylinder möglich.
- Nachträgliche Erweiterung (Zubehör) um Profilzylinder oder Dreikant SP-8 oder Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223 möglich.
- Bei gegenläufigen Schrankenanlagen und hohen Komfortansprüchen ist der seitenverkehrter Anbau der Schließung mittels Umrüstsatz (Zubehör) möglich.

**Hauptstütze und Auflagestütze** aus Stahl, feuerverzinkt und im Duplex-Verfahren pulverbeschichtet in RAL 3020 HR (verkehrsrot, halbmatt).

- Hauptstütze aus zwei Stahlrohren 100 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar um 30 mm abwärts und um 100 mm aufwärts jeweils in Kombination mit dem Betonieradapter oder dem Montageplattenadapter.
- Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar 100 mm abwärts, 100 mm aufwärts. Auflagestützen sind vorgerüstet für die Verwendung eines Vorhangschlosses, eine nachträgliche Erweiterung (Zubehör) um Profilzylinder oder Dreikant SP-8 oder Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223 ist ebenfalls möglich.
- Alternativ zur Auflagestütze zum Aufschrauben oder Einbetonieren kann auch nachträglich eine gefederten und höheneinstellbaren Aluminium-Pendelstütze in silber eloxiert montiert werden. Verstellweg 180 mm abwärts, 80 mm aufwärts.