



Julius Cronenberg o.H.
Rönkhäuser Straße 9
59757 Arnsberg
-Deutschland-

WES 20

**Alu-Gattersperre für Sperrweiten
1,0 bis 3,5 m**



Beschreibung:

Handbetätigte Gattersperre aus Stahl für Sperrweiten bis 3,5 m, allseitig drehbar. Der Drehpfosten wird einbetoniert, der Riegelpfosten wird in der einbetonierten Bodenhülse verankert. Schließung der Pfosten-Verriegelung mittels Feuerwehrdreikant ähnlich DIN 3223. Die Betätigung erfolgt durch Entriegeln und Herausziehen des Standrohres aus der Bodenhülse und anschließendem Drehen um den Drehpfosten. Auf Wunsch ist eine weitere Bodenhülse für die Ablageposition lieferbar. Funktionssicherheit und Bedienkomfort durch automatische Verriegelung des Riegelpfostens in der Bodenhülse. Querholme aus Stahl in der Abmessung 70 x 40 mm im lichten Abstand 340 mm. Die Querholme sind pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß und zusätzlich mit roten Reflexstreifen versehen. Standrohre sind aus 70 x 70 mm Stahl und pulverbeschichtet in RAL 9010. Nennhöhe über Flur: 1,0 m.

Lieferumfang: 1 Sperre und 1 Dreikantschlüssel.

Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite : _____ m

Schranken-Anlage: Einzelschranke mehrteilige Schrankenanlage

Zubehör: zusätzliche Bodenhülse

Produktdetails und Zubehör

