



Julius Cronenberg o.H.  
Rönkhauser Straße 9  
59757 Arnsberg  
-Deutschland-

## WES 215 „Sauerland“ Stabile Dreh- und Schwenksperre (horizontal und vertikal) mit kardanischer Aufhängung für Sperrweiten 3 bis 8 m



### Beschreibung:

Handbetätigte Schranke mit kardanischer Aufhängung, schwenk- und drehbar. Daher automatische Anpassung an steigendes oder fallendes Gelände hinter der Sperre. Zum Aufdübeln oder Einbetonieren mittels langer Standrohre, 1500 mm, z.B. für tief liegende Grabenmontage. Vertikal schwenkend und horizontal drehend, optional mit Gegengewichtsaufnahme für Gehwegplatten zur einfachen Selbstmontage. Wartungsfrei gelagerter, einteiliger und ovaler Aluminium-Sperrbalken mit Antisitzsteg und Schraubenkulisse, RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet und mit roten Reflexstreifen versehen. Schwenkaufsatz aus Stahlrohr 121,0 x 4,0 mm und Auflagestützen aus Stahl, feuerverzinkt und duplex pulverbeschichtet in RAL 3020 verkehrsrot. Nennhöhe über Flur: 1,0 m. Verschiedene Schließmöglichkeiten an der Auflagestütze, Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223, Profilzylinderschloss oder für Vorhangschloss (Standard).

### Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): \_\_\_\_\_ m

- Hauptstütze (HS):** Aufdübeln  Einbetonieren
- Schließung (HS):** Vorhangschloss  Feuerwehdreikant  (nur in Verbindung mit Gegengewichtsaufnahme)
- Auflagestütze (AS):** Aufdübeln  Einbetonieren
- Schließung (AS):** Vorhangschloss  Feuerwehdreikant  Profilzylinder
- Zubehör (HS):** Gegengewichtsaufnahme
- Zubehör (AS):** Auflagestütze Monolith (Feuerwehdreikant)

### Produktdetails und Zubehör

