



Julius Cronenberg o.H.  
Rönkhauser Straße 9  
59757 Arnsberg  
-Deutschland-

**WES 22**

**Alu-Gattersperre für Sperrweiten  
1,0 bis 5,5 m**



Leichte, handbetätigte Gattersperre aus Aluminium für Sperrweiten bis 5,5 m, allseitig drehbar. Bei überschneidender gegenläufiger Aufstellung auch bis 11 m Sperrweite. Der Drehpfosten wird einbetoniert, der Riegelpfosten wird in der einbetonierten Bodenhülse verankert.

**Schließung** der Pfosten-Verriegelung wahlweise mittels Profilhalbzylinder und / oder Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223.

- Die Betätigung erfolgt durch Entriegeln und Herausziehen des Riegelpfostens aus der Bodenhülse und anschließendem Drehen um den Drehpfosten. Auf Wunsch ist eine weitere Bodenhülse für die Ablageposition lieferbar.

**Funktionssicherheit und Bedienkomfort** durch automatische Verriegelung des Riegelpfostens in der Bodenhülsen.

**Einteilige Rechteckriegelbalken** mit Antisitzsteg und Schraubenkulisse SW 13 aus hochfesten Aluminium in der Abmessung 86 x 46 mm im lichten Abstand 340 mm.

- Die Riegel sind pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß und zusätzlich mit roten Reflexstreifen versehen. Dreh- und Riegelpfosten sind aus 70 x 70 mm Aluminiumrohr und pulverbeschichtet in RAL 9010. Nennhöhe über Flur: 1,0 m.

Lieferumfang: 1 Sperre, 3 PZ-Schlüssel und/oder 1 Dreikantschlüssel.