



Julius Cronenberg o.H.
Rönkhauser Straße 9
59757 Arnsberg
-Deutschland-

WES 22 Alu-Gattersperre für Sperrweiten 1,0 bis 5,5 m



Beschreibung:

Leichte, handbetätigte Gattersperre aus Aluminium für Sperrweiten bis 5,5 m, allseitig drehbar. Bei überschneidender gegenläufiger Aufstellung auch bis 11 m Sperrweite. Der Drehpfosten wird einbetoniert, der Riegelpfosten wird in der einbetonierten Bodenhülse verankert. Schließung der Pfosten-Verriegelung wahlweise mittels Profilhalbzylinder und / oder Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223. Die Betätigung erfolgt durch Entriegeln und Herausziehen des Riegelpfostens aus der Bodenhülse und anschließendem Drehen um den Drehpfosten. Auf Wunsch ist eine weitere Bodenhülse für die Ablageposition lieferbar.

Funktionssicherheit und Bedienkomfort durch automatische Verriegelung des Riegelpfostens in der Bodenhülse. Einteilige Rechteckriegelbalken mit Antisitzsteg und Schraubenkulisse SW 13 aus hochfesten Aluminium in der Abmessung 86 x 46 mm im lichten Abstand 340 mm. Die Riegel sind pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß und zusätzlich mit roten Reflexstreifen versehen. Dreh- und Riegelpfosten sind aus 70 x 70 mm Aluminiumrohr und pulverbeschichtet in RAL 9010. Nennhöhe über Flur: 1,0 m.

Lieferumfang: 1 Sperre, 3 PZ-Schlüssel und/oder 1 Dreikantschlüssel.

Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite : _____ m

Schranken-Anlage: Einzelschranke mehrteilige Schrankenanlage

Schließung: Profilzylinder Feuerwehdreikant

Zubehör: zusätzliche Bodenhülse

Produktdetails und Zubehör

