



Julius Cronenberg o.H.
Rönkhauser Straße 9
59757 Arnsberg
-Deutschland-

WES 4

Schlagbaum mit Gasdruckfeder für Typbreiten 2 bis 5 m



Handbetätigte **Wegesperre mit Gegengewichtunterstützung** für Sperrweiten bis 5 m, zum Aufdübeln oder Einbetonieren. Vertikal schwenkend, bei 90° verriegelbar.

Einteiliger Rechteck-Sperrbalken aus stranggepresstem, hochfesten Aluminium in der Abmessung 86 x 46 mm.

- Zusätzlich oben ausgestattet mit einem 13 mm hohen Antisitzsteg und unten einer Aufnahmekulisse für Sechskant-Schrauben der Schlüsselweite SW13.
- Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 HR (reinweiß halbmatt).
- Beidseitig versehen mit mehreren 0,5 m langen, roten Reflexfolienstreifen 3M™ Scotchlite™ 3272, einer vom Bundesministerium für Verkehr zugelassenen retroreflektierenden Folie mit Kennzeichnung für RAL-Güterverkehrszeichen, Wegweiser und Verkehrseinrichtungen.

Schließung an der Auflagenstütze mittels bauseitigem Vorhangschloss, optionalem Dreikantschloss oder Profilzylinderschlosskasten.

Hauptstütze und Auflagenstütze aus Stahl, feuerverzinkt und im Duplex-Verfahren pulverbeschichtet in RAL 3020 HR (verkehrsrot, halbmatt).

- Hauptstütze aus zwei Stahlrohren 120 x 40 x 3 mm, entweder zum Aufschrauben mittels Bodenplatte oder zum Einbetonieren durch verlängerte Standrohre.
- Auflagenstütze aus Stahlrohr 40 x 40 x 3 mm.
- Alternative Auflagenstütze höhenverstellbar 100 mm abwärts, 100 mm aufwärts. Auflagenstützen sind vorgerüstet für die Verwendung eines Vorhangschlusses, eine nachträgliche Erweiterung (Zubehör) um Profilzylinder oder Dreikant SP-8 oder Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223 ist ebenfalls möglich. werden.