

Julius Cronenberg oH
Rönkhauser Straße 9
59757 Arnsberg-Müschede
-Deutschland-

Beschreibung

Drehkreuz DK 13 und DK 23


1,1 m Höhe und 1,6 m Höhe

Ohne oder mit Bodenrahmen

Ohne oder mit Betonversetzplatte




Schlosskästen für DK 13 - DK 23 - DK 33 - DK 43



Bolzen für Vorhangs Schloss



Mit Profilzylinder und
Edelstahlriegelbolzen



Mit Profilzylinder,
Edelstahlriegelbolzen und
Feuerwehdreikant

Beschreibung:

Die Durchlassbreite beträgt 735 mm.

Die Bauhöhe beträgt 1115 mm beim DK 13 und 1615 mm beim DK 23.

- Extra schwere, solide Stahlkonstruktion, stark erhöhte Vandalismusresistenz
- Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Industriefreilauf (Rücklaufsperre) mit satten 1300 Nm max. Widerstandsmoment
- Gedämpfter Rücklaufanschlag vernichtet die Anschlag-Energie
- Rücklaufsperrensystem 3-fach einstellbar, linkssperrend, rechtssperrend oder freidrehend
- Stromloser Betrieb
- Verriegelungsschloss für Profilzylinder und/oder Feuerwehdreikant als Zubehör
- Anlieferung: Zerlegt auf Einweg-Holzpalette in wenige, vormontierte Grossbaugruppen
- Einfaches Handling: zügiger Aufbau durch 2 Personen
- Präzise Ausrichtung bei einfacher Befestigung: Aufdübeln auf Streifenfundament
- Optimale Flächengestaltung (Pflaster, Splitt, etc) durch großzügigen Bodeneinstand bei der Version mit Bodenrahmen (OK-Fundament 200 mm unter OKFF)
- Die Version ohne Bodenrahmen dient zur Montage auf fertigem Boden. Kein Überpflastern nötig.
- Bei Lieferung mit Betonversetzplatte erfolgt die Lieferung komplett montiert