Julius Cronenberg oH
Rönkhauser Straße 9
59757 Arnsberg-Müschede
-Deutschland-

Ausschreibungstext

WES 115
Drehaufsatz mit Rohrbügel, Sperrweiten 1 bis 3 m

Beschreibung:

Handbetätigte Drehsperre für Sperrweiten bis 3 m. Bei gegenläufigen Schrankenanlagen bis ca. 6,5 m.
Horizontal drehend, alle 90° verriegelbar. Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt. Beschläge aus Edelstahl.
Drehaufsatz aus Stahlrohr 121,0 x 4,0 mm. Hauptstütze aus Stahlrohr 101,6 x 4,0 mm.
Einteiliger Stahlrohr-Sperrbügel 60,3 x 2,9 mm. Holmabstand mittig 300 mm.
Weniger Montagekosten, da keine Auflagestütze benötigt wird. Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatten 250 x 250 mm oder Einbetonieren mittels verlängertem Standrohr.
Diverse Schließungsmöglichkeiten an der Hauptstütze, Profilzylinderschloss, Feuerwehrdreikant ähnlich DIN 3223 oder im Standard für Vorhangschloss. Schließzwang optional erhältlich.
Nennhöhe über Flur: 1,0 m

Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): _____m

Schranken-Anlage:	Einzelschranke	☐	gegenläufige Schrankenanlage	☐	
Hauptstütze (HS):	Aufdübeln	☐	Einbetonieren	☐	
Schließung (HS):	Profilzylinder	☐	Feuerwehrdreikant	☐	Vorhangschloss ☐
	Schließzwang	☐			