



Julius Cronenberg oH
Rönkhäuser Straße 9
59757 Arnsberg-Müschede
-Deutschland-

Ausschreibungstext

WES 145

**Drehaufsatz mit Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm,
Sperrweiten 1 bis 4,0 m**



Beschreibung:

Handbetätigte Drehsperranlage für Sperrweiten bis 3,5 m. Bei gegenläufigen Anlagen bis 11,5 m. Horizontal drehend, alle 90° verriegelbar. Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt. Beschläge aus Edelstahl. Horizontal drehend, einteiliger und rechteckiger Aluminium-Sperrbalken, 86 x 46 mm, mit Antisitzsteg und Schraubenkulissee, RAL 9010 verkehrsweiß pulverbeschichtet und mit rot-weißen Reflexstreifen versehen. Schwenkaufsatz aus Stahl, feuerverzinkt und duplex pulverbeschichtet in RAL 3020 verkehrsrot. Ab 3,0 m mit Seilzugverstärkung. Funktioniert ohne Auflagestütze, daher Material und Montageaufwand reduziert. Nennhöhe über Flur: 1,0 m

Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): _____m

- | | | | |
|-------------------|--|---|---|
| Schranken-Anlage: | Einzelsschranke <input type="checkbox"/> | gegenläufige Schrankenanlage <input type="checkbox"/> | |
| Hauptstütze (HS): | Aufdübeln <input type="checkbox"/> | Einbetonieren <input type="checkbox"/> | |
| Schließung (HS): | Profilzylinder <input type="checkbox"/> | Feuerwehrdreikant <input type="checkbox"/> | Vorhangschloss <input type="checkbox"/> |
| | Schließzwang <input type="checkbox"/> | | |