



Technische Informationen

WES 215 „Sauerland“

**Stabile Dreh- und Schwenksperre (horizontal und vertikal)
mit kardanischer Aufhängung für Sperrweiten 3 bis 8 m**

Julius Cronenberg oH
Rönkhauser Straße 9
59757 Arnsberg-Müschede
-Deutschland-



Handbetätigte Schranke mit **kardanischer Aufhängung** für Sperrweiten bis 8 m, vertikal schwenkend und horizontal drehend, zum Aufdübeln oder Einbetonieren mittels langer Standrohre, 1800 mm, z.B. für tief liegende Grabenmontage. Schließung an der Auflagestütze mittels bauseitigem Vorhangschloss, optionalem Feuerwehdreikantschloss ähnlich DIN 3223, Profilzylinderschlosskasten oder die Versionen „Monolith“ für Feuerwehr-Dreikant-Schlüssel. Mit der optionalen Gegengewichtsaufnahme ist eine weitere Schließung mittels Vorhangschloss oder Feuerwehdreikantschloss an der Hauptstütze möglich.

Oval-Sperrbalken aus stranggepresstem, hochfesten Aluminium in der Abmessung 102 x 82 mm.

- Zusätzlich oben ausgestattet mit einem 13 mm hohen Antisitzsteg und unten einer Aufnahmekulisse für Sechskant-Schrauben der Schlüsselweite SW13.
- Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 (reinweiß), ab 6,5 m zweiteilig.
- Beidseitig versehen mit mehreren 0,5 m langen, rot-weißen Reflexfolienstreifen, einer vom Bundesministerium für Verkehr zugelassenen retroreflektierenden Folie mit Kennzeichnung für RAL-Güterverkehrszeichen, Wegweiser und Verkehrseinrichtungen.

Optionale Gegengewichtsaufnahme zur sicheren Bedienung bei vertikaler Funktionsweise.

- Verriegelung aus Edelstahl 1.4301 für Vorhangschloss oder Feuerwehdreikantschließung.
- Aufnahme für Standard-Gehwegplatten 300 x 300 mm.

Schließung der Auflagestütze im Standard für Vorhangschloss.

- Optional für Feuerwehdreikant, ähnlich DIN 3223 oder für Schlosskasten mit Profilzylinderschloss.

Optionale Auflagestütze „Monolith“, bei Vandalismus-Gefahr und hohem Sicherheitsbedürfnis.

- Auflagestütze aus Stahlrohr 140 x 70 mm, feuerverzinkt und im Duplex-Verfahren pulverbeschichtet in RAL 3020 (verkehrsrot). Sperrbügel aus Edelstahl.
- Schließung an der Auflagestütze Monolith mit Feuerwehr-Dreikant-Schlüssel ähnlich DIN 3223.

Dreh- und Schwenkaufsatz aus Stahlrohr 121,0x 4,0 mm, feuerverzinkt und im Duplex-Verfahren pulverbeschichtet in RAL 3020 (verkehrsrot).

Hauptstütze aus Stahlrohr verzinkt, 101,6 x 4,0 mm mit Nylon-Lager, Bauhöhe ca. 1000 mm über Flur.

Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar 130 mm abwärts, 120 mm aufwärts. Auflagestützen sind vorgerüstet für die Verwendung eines Vorhangschlusses, eine nachträgliche Erweiterung (Zubehör) um Profilzylinder oder Dreikant SP-8 oder Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223 ist ebenfalls möglich.