

DETAILS ZUM TRANSPARENTSYSTEM


Fahmentuchbefestigung oben



Fahmentuchbefestigung unten



Hissvorrichtung mit Kurbel

EMPFOHLENE
BODEN-
HALTERUNGBodenhülse
M (Orkan S)Kipphalterung
KIK (Orkan L)

ORKAN

SPANNENDE TECHNIK FÜR BESTE SICHTBARKEIT

Das Transparent wird zwischen den Transparentmasten gehisst und gespannt. Die neuartige Seilrollentechnik sorgt für Sicherheit und freies Gleiten des Transparents. Die Werbebotschaft ist so aus großen Entfernungen sichtbar. Das Transparentsystem Orkan gibt es in den Größen S und L.

- Leichtes Hissen, verbunden mit hoher Lastaufnahme erlaubt hohe statische Belastungen
- Qualitätsrohr aus Aluminium oder feuerverzinktem Stahl
- Hissseil und Hissvorrichtung aus hochwertigem Edelstahl
- Außenliegende Kurbelhissvorrichtung sorgt für sichere und leichte Bedienung

Erhältliche Produktvarianten:

Orkan S:

- Aluminium Ø100 mm, bis 7 m Höhe, maximaler Abstand 10 m, Transparentgröße maximal 4 m²

Orkan L:

- Feuerverzinkter Stahl Ø168 mm, 4 – 10 m Höhe maximaler Abstand 12 m, Transparentgröße maximal 6 m²

Extras:

- Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich
- Diebstahlsicherung des Fahmentuchs durch abschließbares Schutzgehäuse

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

